

动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	无锡中车新能源汽车有限公司		
注册地址	无锡惠山经济开发区金惠路 569 号		
车辆类型	乘用车及客车		
车辆型号	TEG6105URBEV81		
联系人	向晓燕	职务	售后服务中心
联系电话	13873309518	E-mail	xiangxy@csrzc.com
动力蓄电池拆卸信息			
信息分类	信息要求	信息说明	
动力蓄电池信息	动力蓄电池包规格/型号	ADH/L302C01 ADL/L302G01	
	关键部件名词解释	<p>维修开关：维修或装配时可以快速断开高压回路以保证电气安全的部件。</p> <p>高压线束：主要由一根或多根高压电缆组成，用于传导 B 级高压电的动力电缆组合。</p> <p>低压线束：主要由一根或多根低压电缆组成，用于传到 A 级电压的电缆组合。</p> <p>加热线束：属于高压线束的一种，用于传导电池自加热电流。</p> <p>水冷管：用于电池包冷却的水冷管路。</p> <p>电池包：可充电且可提供电能的单个储能箱体。</p>	
	专属制造信息	宁德时代新能源科技股份有限公司	
	位置信息	中部 6 箱、后部 4 箱	
	主要材料	磷酸铁锂/石墨/电解液/隔离膜/箱体钢材/铝合金	
	紧固件及连接方式	螺栓连接/快插连接等	

	电池包位置示意图	
安全性防护措施	安全防护工具	高压操作防护服、劳保鞋(高压绝缘鞋)、双层绝缘手套、安全帽等。
	作业场所安全警示说明	高压警示牌、易燃物标识、严禁烟火标识等。
	拆卸注意事项等要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严禁操作人员未穿戴保护装备的徒手操作。 2. 对系统线缆进行拆卸作业前, 请确保断开了所有高压和低压开关。 3. 高压线缆拆卸后, 需用绝缘胶布对线鼻子部位包裹, 避免与整车连接造成短路。
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	接吊装设备或叉车使用说明书用于搬运操作。
	特殊拆卸方法注意事项	无
	电池包拆卸前序步骤要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测系统绝缘是否良好($>100\Omega/V$); 2. 拆卸高压箱/电箱 MSD (15 分钟后操作); 3. 断开箱体间线束。
	拆卸时间记录	0.5H-2H
	其他	无
动力蓄电池贮存	电池包存储场地要求	通风干燥、不受阳光直晒、不受雨淋、远离热源; 配备消防排烟系统、消防水系统(消火栓、喷淋)、烟感等报警系统, 应急处置用的灭火器材及人员 PPE 等。
	存储环境要求	温度: $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$, 湿度: $\leq 85\%$
	存储时间要求	≤ 3 个月(建议 SOC 维持在 30~50%之间)。
	存储场地警示要求	高压警示标识、远离火源、防撞击标识等。
	需特殊包装存储的电池包装要求	无